

Az utóbi pár évben az emberek újra felfedezték a lehetőségét, hogy nádat használjanak tetőfedésre. Már nem csak történelmi épületek felújításakor használnak nádat hanem fokozatosan az új építésű házak tetejére is.

A nádtető megfelel a legszigorúbb technikai követelményeknek. Kitűnően hasznosítható az összetett formájú tetők kialakításánál, idomul a tető összes ívéhez és beugrásához, kiszögelléséhez. Más tetőfedő anyagokkal ellentétben megfelel az összes hőszigetelési, hangszigetelési és vízszigetelési követelménynek, teljes mértékben ekológiailag újrahasznosítható és az egészségre teljesen ártalmatlan. A nádtetős házak fűtési költsége lényegesen alacsonyabb, nyáron pedig kellemes hűs levegőt biztosít lakásunkban a kinti kánikula idején is. A tető náddal való fedésével biztosított az épület felső szigetelése. Nádtető esetén teljes mértékben kihasználható a padlástér mint lakótér. Ilyen esetekben a nád vastagsága a tetőn magában megfelelő szigetelést nyújt, ellentétben más tetőfedő anyagokkal, ahol a megfelelő hőszigetelés eléréséhez elegendő mennyiségű és minőségű, némely esetben szin tetikus anyagok használataszükséges.

